


# VCH-90

## 屋内用カメラハウジング

小型軽量の屋内用カメラハウジングです。  
ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。




設置条件	屋内、正立/天井吊り
周囲温度	0℃～+45℃
材質	胴部はアルミ押出成形、 ガラス窓部と後部蓋はアルミ・ダイキャスト
外形寸法/重量	90(幅)×90(高さ)×293(奥行)mm 約0.7kg
取付ネジ	U 1/4 カメラネジ(上面、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色	ペーシュ
構成	本体、カメラ台
内部有効寸法	73(幅)×68(高さ)×230(奥行)mm
取付金具	WH-4PL/WH-11/WH-21/WH-31
価格	オープン

# VCHO-15S

## 屋外用カメラハウジング

屋外用カメラハウジングです。




設置条件	屋内/屋外正立/天井吊り
種別	IEC保護等級 IP×5 (防噴流型)に準じる。 【オプション付きはIP×3 (防雨型)に準じる。】
周囲温度	-15℃～+45℃(ヒーター装着時)
材質	胴部とサンシールドはアルミ押出成形、 ガラス窓部と後端部はアルミ・ダイキャスト
外形寸法/重量	133(幅)×115(高さ)×370(奥行)mm 約2.4kg
取付ネジ	M6ネジ2本(上面、下面とも取付ネジ穴あり)
塗装色	ペーシュ
構成	本体、カメラネジ、絶縁シート
内部有効寸法	95(幅)×70(高さ)×210(奥行)mm
取付金具	WH-6, PTP-300
価格	オープン

※ 耐塩仕様の特注可

# VCHO-15SDHF

## 屋外用カメラハウジング

屋外用カメラハウジングに、デフロスターガラス・ヒーター・ファンを  
装備したものです。



設置条件	屋内外/正立/天井吊り
種別	IEC保護等級 IP×3
周囲温度	-15℃～+45℃
材質	胴部とサンシールドはアルミ押出成形、 ガラス窓部と後端部はアルミ・ダイキャスト
外形寸法/重量	133(幅)×115(高さ)×400(奥行)mm 約3kg
取付ネジ	M6ネジ2本(上面、下面とも取付ネジ穴有り)
塗装色	ペーシュ
構成	本体、カメラネジ、絶縁シート
内部有効寸法	90(幅)×70(高さ)×210(奥行)mm (ただし、ハウジング内ガラス面の突起が避けられること)
取付金具	WH-6, PTP-300
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W(最大値)
価格	オープン