



| 光学仕様               |                 |                                       |          | 部品番号 |     | 部品名 |      | 個数        |  | 材質 |  | 表面処理 |  |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|------|-----|-----|------|-----------|--|----|--|------|--|
| 倍率                 | $\times 0.3$    | テレセントリシティ $\tan \theta$ (対角値)         | -0.00123 | △    |     | △   |      | △         |  | △  |  | △    |  |
| WD (作動距離)          | 167 mm          | ディストーション% (対角値)                       | +0.012   | △    |     | △   |      | △         |  | △  |  | △    |  |
| 被写界深度              | 5.0 mm          | 重量 (g)                                |          | △    |     | △   |      | △         |  | △  |  | △    |  |
| NA                 | 0.0125          | イメージサークル $\phi 17$ mm (1.1インチ対角) に対応。 |          | △    |     | △   |      | △         |  | △  |  | △    |  |
| 光学的分解能             | 27 $\mu$ m      |                                       |          | △    |     | △   |      | △         |  | △  |  | △    |  |
| 有効F値               | 12~60 (可変絞りによる) |                                       |          | △    |     | △   |      | △         |  | △  |  | △    |  |
| オプションによる作動距離変更可能範囲 | 5~410 mm        | ※作動距離の変化により倍率以外の性能が変化します。             |          | 特    | 年月日 | 担当  | 訂正記事 | 2008.5.15 |  |    |  |      |  |