

モデル APT - CBP9D 製品仕様

1. 特徴

ドームカメラDMP - 1223 / 1235を制御する専用コントローラーです。
最大カメラ32台までシステム構築する事ができます。

2. 主な仕様

- (1) 設置条件 : 屋内 卓上等
- (2) 使用電源 : 付属専用ACアダプタ電源 DC24V
- (3) 消費電力 : 100mA以下
- (4) 動作温度・湿度 : 0 ~ +40 / 35%~90%以下 但し結露なきこと
- (5) 外形寸法 : 270(W) X 190(D) X 70(H)mm (突出部を除く)
- (6) 質量 : 1.25kg (付属品を含まず)
- (7) 主な材質 : 筐体 アルミ合金
- (8) 色調 : シルバー
- (9) コントロール信号 : RS485準拠 シリアル信号 専用プロトコルによるコマンド制御
- (10) 制御台数 : 32台(バスライン上)
- (11) 制御距離 : 受信、送信側 1200m(総延長距離)以下
- (12) 送信方向 : 双方向
- (13) 転送速度 : 9600bps
- (14) コントロール項目 : パン・チルト制御
ズーム制御
フォーカス制御
オートパン設定
シーケンス動作 等
- (15) ビデオ入力 : 9系統
- (16) ビデオ出力 : 2系統

3. 構成

本体	1
同梱品	ACアダプタ 1
	取扱説明書 1
	保証書 1
	安全取扱説明書 1

4. 取扱上の注意

- ・ 付属の専用ACアダプタ以外の電源を使用しないでください。
- ・ 本体内部に水をこぼしたり、特に金属類や燃えやすい物を入れないでください。
- ・ 表面は有機溶剤で拭かないでください。

注)仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。