

# M C R - 3 型 レンズコントロールレシーバー 製品仕様

## 1 . 特徴

本機は、ズームレンズを遠隔操作するための制御信号受信器です。

専用コントローラからの RS - 4 8 5 ( E I A - 4 8 5 ) 規格の制御信号を受信して、レンズのズーム、フォーカス、アイリス、エクステンダー操作を可能にします。

## 2 . 主な仕様

- ( 1 ) 設置条件 : 屋内 卓上等
- ( 2 ) 使用電源 : 付属専用 A C アダプタ電源 D C 1 2 V
- ( 3 ) 消費電力 : 3 0 0 m A 以下
- ( 4 ) 動作温度・湿度 : 0 ~ + 4 0 ・ 9 0 % 以下 但し結露なきこと
- ( 5 ) 保存温度・湿度 : - 1 0 ~ + 5 0 ・ 9 0 % 以下 但し結露なきこと
- ( 6 ) 外形寸法 : 1 0 0 ( W ) X 1 0 0 ( D ) X 2 8 ( H ) m m ( 突出部を除く )
- ( 7 ) 質量 : 約 5 0 0 g ( 付属品を含まず )
- ( 8 ) 主な材質 : 筐体 鋼板
- ( 9 ) 色調 : アイボリー
- ( 1 0 ) コントロール信号 : R S 4 8 5 準拠 シリアル信号 専用プロトコルによるコマンド制御
- ( 1 1 ) 転送速度 : 9 6 0 0 b p s
- ( 1 2 ) 制御距離 : 1 2 0 0 m ( 総延長距離 ) 以下

## 3 . 構成

本体	.....	1	
同梱品	A C アダプタ	.....	1
	取扱説明書	.....	1
	保証書	.....	1
	安全取扱説明書	.....	1

## 4 . 取扱上の注意

- ・ 付属の専用 A C アダプタ以外の電源を使用しないでください。
- ・ 本体内部に水をこぼしたり、特に金属類や燃えやすい物を入れないでください。
- ・ 表面は有機溶剤で拭かないでください。

注 ) 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。