

# P T M - 9 C B 型 コントローラ 製品仕様

## 1 . 特徴

本機は、簡易セキュリティシステムを構築する小型コントローラです。

旋回台操作に加え、専用受信機(リレーBOX)と組合せたズームレンズ、屋外ハウジング用ワイパーへの制御機能があり、9台まで制御することが可能です。

## 2 . 主な仕様

- ( 1 ) 設置条件 : 屋内 卓上等
- ( 2 ) 使用電源 : 付属専用ACアダプタ電源 DC 12 V
- ( 3 ) 消費電力 : 350 mA以下
- ( 4 ) 動作温度・湿度 : 0 ~ + 40 ・ 90%以下 但し結露なきこと
- ( 5 ) 保存温度・湿度 : - 10 ~ + 50 ・ 90%以下 但し結露なきこと
- ( 6 ) 外形寸法 : 170(W) X 110(D) X 28(H)mm (突出部を除く)
- ( 7 ) 質量 : 230 g (付属品を含まず)
- ( 8 ) 主な材質 : 筐体 ABS
- ( 9 ) 色調 : グレー
- ( 10 ) コントロール信号 : RS485準拠 シリアル信号 専用プロトコルによるコマンド制御
- ( 11 ) 制御台数 : 9台(バスライン上)
- ( 12 ) 制御距離 : 1200m(総延長距離)以下
- ( 13 ) 送信方向 : 単方向
- ( 14 ) 転送速度 : 9600bps
- ( 15 ) 主な操作項目 : 識別番号選択、パン・チルト、ズーム・フォーカス、ワイパー操作

## 4 . 構成

本体	.....	1
同梱品		
ACアダプタ	.....	1
取扱説明書	.....	1
保証書	.....	1
安全取扱説明書	.....	1

## 5 . 取扱上の注意

- ・ 付属の専用ACアダプタ以外の電源を使用しないでください。
- ・ 本体内部に水をこぼしたり、特に金属類や燃えやすい物を入れないでください。
- ・ 表面は有機溶剤で拭かないでください。

注)仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。