

# VCHO-35S型 屋外用カメラハウジング 製品仕様書

## 1. 適用範囲

本仕様書は、VCHO-35S型 屋外用カメラハウジングに適用する。

## 2. 概要

本機は、周囲温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ において屋外に設置するCCDカメラを防塵、防水するための、カメラハウジングである。

ただし、防湿・防曇等にかかわる装置は付加されていない。

## 3. 機能

- (1) 設置条件 : 正立状態にて屋内外（設置角度 $0^{\circ}\sim45^{\circ}$  推奨）
- (2) 周囲温度 :  $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ （但し使用カメラの周囲温度上限を越えないこと）
- (3) 保存温度 :  $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- (4) 主な材質 : アルミ（ADC-12、A6063）
- (5) 外 観 : アイボリー塗装（参考マンセル値 7.5Y 9/1）
- (6) 外形寸法 : 133mm (W) X 115.5mm (H) X 431.5mm (L)（但し突起は含まず）
- (7) 内部有効寸法 : 約90mm (W) X 約70mm (H) X 約300mm (L)  
(ただしハウジング内の突起が避けられること)
- (8) 質 量 : 約2.5kg 約3kg(梱包時)
- (9) カメラ台 : ネジ部スライド可能
- (10) サンシェード : サンシェード位置変更可能
- (11) キャプコン : ハウジング後部に2カ所、適用ケーブルサイズは $\phi 6\sim\phi 11\text{mm}$
- (12) 防 水 性 : IEC規格 IP66

## 4. 構成

本 体	.....	1
同梱品		
カメラネジU1/4	.....	1
カラー	.....	1
乾燥剤	.....	1
絶縁シート	.....	1

## 5. 取付組合せ例

- (1) WH-6N 壁面取付金具
- (2) PTP-300 天井吊下げ金具
- (3) SFP-3 ポールマウントアダプタ + WH-6N